



NL Instructies

Productinformatie

Behang is gemaakt van hoogwaardig zelfklevend materiaal dat geen lijm nodig heeft, wat een eenvoudige en schone installatie mogelijk maakt. Dankzij de moderne printtechnologie biedt het behang intense kleuren, precieze details en een hoge weerstand tegen vervaging. Het product is ontworpen voor verschillende soorten interieurs, zowel residentieel als commercieel.

Vorbereiding vóór installatie

Controleer vóór de installatie of het behang geen zichtbare beschadigingen heeft. Het muuroppervlak moet droog, schoon en glad zijn – vrij van stof, vet en andere onzuiverheden. Als de muur onlangs is geverfd, wacht dan minimaal 2 weken totdat de verf volledig is opgedroogd. Gebruik een waterpas en een potlood om verticale hulplijnen te tekenen voor een nauwkeurige plaatsing van het behang.

Stapsgewijze instructies

1. Trek een paar centimeter van het beschermpapier af en plaats het behang tegen de muur, uitgelijnd met de hulplijnen. Trek het papier geleidelijk verder af terwijl je het oppervlak gladstrijkt met een rakel of een droge doek om luchtballen te verwijderen. **2.** Bevestig de stroken zonder overlappingsen, en zorg ervoor dat het patroon zorgvuldig aansluit. **3.** Na het aanbrengen het behang gladstrijken met een rubberen roller of een zachte doek om een perfecte hechting te garanderen. **4.** Snijd het overtollige behang af met een scherp mes langs de rand van de muur of de plint.

Reiniging en onderhoud van het behang

Maak het behang schoon met een zachte, vochtige doek. Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen en schurende materialen die het oppervlak kunnen beschadigen. Stof kan het beste worden verwijderd met een droge doek of een stofzuiger met een zachte borstel.

BELANGRIJK! Volg de veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van dit product.

Dit product kan een risico vormen voor kinderen. Houd het behang buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Het behang is ontvlambaar – houd het uit de buurt van warmtebronnen, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Losse stukken behang kunnen een verstikkings- of inslikkingsgevaar vormen – zorg ervoor dat ze vastzitten en verwijder ze onmiddellijk. Na gebruik dient het product te worden afgevoerd volgens de lokale voorschriften voor recycling van textiel en kunststof. Het niet naleven van deze aanbevelingen kan leiden tot schade aan het product of een risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van de gebruiker.